



## Avery Dennison Série MPI 3708

### A solução ideal para conversão em “corte contorno”

#### DESCRIÇÃO

Ideal para comunicação visual de média duração, a Série MPI 3708 monomérico foi desenvolvido para atender trabalhos que exigem precisão e corte contorno\*

Com a série MPI 3708 você conta com todo o suporte de um líder em soluções auto adesivas combinado a um preço competitivo que permite a criação da solução para diversas aplicações.

**Adesivos:** MPI 3708 - Brilho Branco Permanente  
MPI 3728 - Matte Transparente Permanente  
MPI 3748 - Brilho Transparente Permanente

#### CARACTERÍSTICAS

- > Excelente performance em conversão de corte contorno
- > Cores vibrantes com qualidade superior e livre de manchas;
- > Ótima estabilidade dimensional após aplicação;
- > Adesividade diferenciada em ampla variedade de substratos;
- > Fácil manuseio durante impressão e instalação.



**Espessura do filme:** 80µ



**Adesivo:** Transparente permanente



**Liner:** Kraft 140g 1 camada de PE



**Durabilidade Garantida:** 1 ano

**Superfície de Aplicação:** Plana e lisa

#### CONVERSÃO

O material MPI 3708 é recomendado para as seguintes tecnologias de impressão:

- SOLVENTE
- UV
- ECO-SOLVENTE

#### PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- PROMOCIONAL INTERIOR E EXTERIOR
- PONTOS DE VENDA
- COMUNICAÇÃO DE MARCA

\* Em processos de impressão digital Solvente e Eco-solvente, recomenda-se o processo de corte contorno após 24h da secagem da mesma



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Propriedade	Valor
Espessura, frontal	80 ( $\pm 10$ ) $\mu\text{m}$
Gramatura, liner	140 ( $\pm 10$ ) $\text{g}/\text{m}^2$
Gramatura, total	280 ( $\pm 20$ ) $\text{g}/\text{m}^2$
Brilho 60° MPI 3708	$\geq 60$ %
Brilho 60° MPI 3728	$\geq 20$ %
Brilho 60° MPI 3748	$\geq 70$ %
Temperatura de Aplicação	-20 a 70°C

Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem notificações prévias.

## ARMAZENAGEM E GARANTIA

Os produtos Avery Dennison devem ser armazenados em sua embalagem original, sem exposição solar ou fonte de calor com incidência direta. O produto apresenta um ano de garantia de vida-útil quando armazenado a 25°C  $\pm 5^\circ\text{C}$  e umidade relativa de 50%  $\pm 5\%$ .

## AVISO IMPORTANTE AO COMPRADOR

As recomendações gerais sobre nossos produtos se baseiam em nosso conhecimento e experiência, porém, considerando as mais diversas aplicações possíveis, as mesmas não constituem nem geram garantia de nenhum tipo sobre o uso dos mesmos materiais. A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. garante a qualidade de seus produtos conforme suas especificações, mas não garante de maneira alguma o uso final dos mesmos. Ao cliente, serão fornecidas amostras para que realize independentemente os testes e aprovações preliminares. Se demonstrado que algum produto encontra-se fora da especificação, A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. fará a reposição do material e limita sua responsabilidade ao valor do produto, emitindo um crédito ou reposição do mesmo. NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SEJA DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA QUALQUER USO PARTICULAR, OU DE OUTRA FORMA, EXCETO AO ACIMA ESTABELECIDO (O QUE SE INDICA EXPRESSAMENTE NO LUGAR DE TODAS AS GARANTIAS) SE APLICARÁ AOS PRODUTOS VENDIDOS PELA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAMENTE NEGA OU EXCLUI QUALQUER OUTRA GARANTIA CONTRÁRIA AO ACIMA EXPRESSADO. NENHUMA EXCEÇÃO, ALTERAÇÃO, ADIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES SERÁ VÁLIDA A MENOS QUE SEJA EFETUADA POR ESCRITO E ASSINADA POR UM FUNCIONÁRIO EXECUTIVO DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. Nenhum vendedor, representante ou agente da AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrária ao acima expressado.