Avery Dennison Película para Vidros NR Pro[1]

Películas automotivas não refletivas

Nanotecnologia aplicada para proporcionar elevado desempenho solar, baixa refletividade e alta durabilidade. A NR Pro é uma película com características premium, propriedades não refletivas e estabilidade de cor, fabricada com a sofisticada nanotecnologia. Ela oferece proteção solar e durabilidade e, ao mesmo tempo, é livre de metal.

APARÊNCIA ATRATIVA

Em tonalidade grafite, a NR Pro complementa o visual de qualquer veículo. A composição desta película não refletiva utiliza a nanotecnologia em vez das camadas tradicionais de metal, garantindo a durabilidade de cores e a proteção efetiva, sem causar interferência em dispositivos eletrônicos.

FÁCIL INSTALAÇÃO

Suas propriedades superiores de encolhimento e adesivo especial permitem um processo de instalação rápido e fácil. O poliéster de alta qualidade é resistente à intempéries e seca rapidamente, permitindo que os instaladores se desloquem facilmente de um projeto ao outro.

Série	Não Refletiva
Tonalidade	Grafite
Composição	2 camadas de poliéster
Espessura	1.5 Mil
Cor estável	Sim

Disponível em VLT de 05%, 15%, 20%, 30%, 36%, 42% e 50%

AVERY DENNISON

Para mais informações:
0800 701 7600
graphics.averydennison.com.br

ESCOLHA DE CLIENTE

Característica	Benefício
Nanotecnologia avançada	Aparência atrativa e desempenho solar eficaz
Composição livre de metal	Não causa interferência em dispositivos eletrônicos
Redução de calor, brilho e ofuscamento	Maior conforto interno
Bloqueio dos raios UV	Ajuda a proteger a pele e reduz o desgaste interno
Baixa refletividade	Sem aparência de espelho
Ampla variedade de opções de VLT	Tonalidades selecionadas de acordo com gosto pessoal/leis locais
Sem alteração de cor	Não fica roxo ou desbotado

A ESCOLHA DO INSTALADOR

Característica	Benefício
Excelente encolhimento	Menor tempo de instalação
Secagem rápida	Aparência final alcançada rapidamente
Adesivo de alta claridade	Sem manchas ou distorções
Alta aderência aos pontilhados da janela traseira	Instalação fácil e rápida
Remoção fácil e limpa, sem resíduos adesivos	Poupa tempo do instalador
Liner impresso mostra a metragem remanescente no rolo	Manuseio eficiente de estoque

PROPRIEDADES ÓTICAS E SOLARES[2]

Película		Proteção ultravioleta	Luz visível		Redução de ofuscamento	Coeficiente de sombreamento	Energia soalr total			
			Transmitida	Refletida (exterior)			Refletida	Transmitida	Absorvida	Dissipada
NR Pro 05	R058P0A	> 99%	6%	7%	94%	0.50	7%	25%	68%	57%
NR Pro 15	R058P9A	> 99%	16%	7%	82%	0.59	6%	34%	60%	49%
HP Pro 20	R058P6A	> 99%	22%	7%	76%	0.60	7%	37%	56%	48%
HP Pro 30	R058P8A	> 99%	32%	7%	65%	0.66	7%	44%	49%	43%
HP Pro 35	R058P5A	> 99%	37%	8%	58%	0.68	6%	45%	48%	41%
HP Pro 40	R058P4A	> 99%	42%	8%	51%	0.71	8%	49%	43%	39%
HP Pro 50	R058P7A	> 99%	52%	8%	39%	0.74	8%	55%	37%	36%

[1] Para obter informações sobre termos de garantia, exclusões e limitações aplicáveis, consulte as fichas técnicas do produto, outras literaturas e boletins no nosso site: graphics.averydennison.com.br. [2] Os resultados de desempenho são calculados em vidro transparente de 1/4" (6 mm) usando a metodologia NFRC e o software LBNL com Window 5.2, e estão sujeitos a variações nas condições do processo dentro dos padrões da indústria.