

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

MPI 3303 Branco

Data: 08/06/15

Rev. 3

Descrição:

O MPI 3303 é um vinil autoadesivo branco, calandrado que fornecem imagens impressas vibrantes e consistentes com um valor excepcional. Pode ser utilizado em diversas impressoras digitais base solvente, UV e Latex de grandes formatos. O material deve ser utilizado para aplicações de curto a médio prazo disponibilizando ao usuário um excelente preço e qualidade.

Frontal:	76 µm, vinil calandrado, branco brilhante
Adesivo:	Cinza, acrílico permanente
Protetor do adesivo:	135 g/m ² , papel kraft.

Para proteger e reforçar as cores impressas no MPI 3303 contra radiação UV e abrasão, recomendamos consultar suporte técnico da Avery Dennison para indicar a laminação mais adequada.

Recomendações de usos:

MPI 3303 pode ser utilizado em lugares que exijam uma durabilidade de curto a médio prazo em superfícies planas e curvas simples.

- Veículos
- Arquitetura (interior e exterior)
- Promoções temporárias e pontos de vendas diversos

Características

- Excelente qualidade de impressão e manipulação
- Facilidade no recorte e aplicação em superfícies diversas
- Excelente preço/performance para aplicações externas promocionais
- Desempenho de Impressão Consistente resultando em imagens vibrantes a cada momento
- Excelente clareza de imagem e exibição de cor
- Fácil de manusear o revestimento para conversão livre de problemas
- Perfis de cores (ICC) disponíveis no site da Avery Dennison (www.avery-us.color-base.com)

Informações Gerais:

Durabilidade Garantida (não impresso)	Até 04 anos quando processados e aplicado corretamente (vertical, filme não impresso)
Faixa de temperaturas de serviço	-40 °C a 82 °C
Temperatura mínima de aplicação	10°C
Espessura do filme (sem adesivo)	76 µm
Vida útil	Até 01 ano após a compra, comprovado com a nota fiscal e quando armazenado em local limpo e seco em um ambiente com temperatura na faixa de 20 °C – 25°C e umidade relativa de 50 %+-5%.
Estabilidade dimensional	Encolhimento de 0,762 mm (máximo) conforme norma FINAT FTM-14
Adesão em Aço Inox (Norma: FINAT FTM-1)	Inicial (15 min): 438 N/m Final (24 h): 683 N/m

Contatos:

Para quaisquer informações que não estejam descritas neste boletim, contatar o Departamento de Serviços Técnicos da Avery Dennison do Brasil Ltda, através do telefone: (19) 3876.7600 ou Fax (19) 3876.1727.

Avery Dennison do Brasil Ltda
Rod. Vinhedo-Viracopos, Km 77 – Vinhedo – SP – Brasil – 13280 000
www.averydennison.com.br
www.graphics.averydennison.com.br

Aviso Importante ao Comprador

Essa Garantia aplica-se ao Produto listado nesta Ficha Técnica. Todas as declarações, informações técnicas (incluindo características físicas e químicas) e recomendações sobre produtos da Avery Dennison são baseadas em testes que se acredita serem confiáveis, mas não constituem uma garantia. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos sob a premissa de que o Comprador declara e concorda que é responsável pela adequabilidade de tais produtos, e que tenha determinado de forma independente a referida adequabilidade, para seus propósitos ou os propósitos de seus clientes. Os produtos gráficos da Avery Dennison são garantidos contra defeitos de material e mão-de-obra por 2 (dois) anos a serem contados da data de fabricação. Quando o produto é aplicado de forma adequada, o período de garantia é estabelecido na Ficha Técnica específica do Produto, em vigor na data da remessa para o cliente da Avery Dennison. Em qualquer caso, os períodos de garantia estão sujeitos ao adequado armazenamento e aplicação do referido produto, e falha no adequado armazenamento e aplicação do produto, incluindo sem limitação a falha em seguir qualquer Boletim Técnico aplicável, extingue qualquer garantia. É expressamente acordado e entendido que a única obrigação da Avery Dennison, e a solução exclusiva do Comprador sob esta garantia, e sob qualquer outra garantia, expressa ou implícita, está exclusivamente limitada: (a) ao reparo ou à substituição do produto defeituoso sem custos nas instalações da Avery Dennison ou no local do produto (à escolha da Avery Dennison), ou (b) na hipótese de o reparo ou substituição não ser comercialmente viável, à atribuição de crédito no valor máximo do produto, levando-se em consideração o defeito no produto, ao exclusivo critério da Avery Dennison. A GARANTIA EXPRESSAMENTE INDICADA ACIMA SUBSTITUI QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO, ADAPTAÇÃO PARA QUALQUER USO ESPECÍFICO E/OU NÃO VIOLAÇÃO. O COMPRADOR ESPECIFICAMENTE SE



Graphics
Solutions

EXIME E SE EXCLUI DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS. NENHUMA RENÚNCIA, ALTERAÇÃO, ADIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DESCRITAS ANTERIORMENTE SERÃO VÁLIDAS SE NÃO ESTIVEREM ESTABELECIDAS POR ESCRITO E ASSINADAS MANUALMENTE POR UM ADMINISTRADOR DA AVERY DENNISON. A RESPONSABILIDADE DA AVERY DENNISON POR PRODUTOS DEFEITUOSOS NÃO DEVE EXCEDER O PREÇO DE COMPRA PAGO PELO COMPRADOR E, EM NENHUM CASO, A AVERY DENNISON DEVERÁ SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQÜENTES, PREVISÍVEIS OU NÃO, CAUSADOS POR DEFEITOS EM TAIS PRODUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE ESSES DANOS OCORREREM OU SEREM DESCOBERTOS ANTES OU DEPOIS DA SUBSTITUIÇÃO OU CRÉDITO, CAUSADOS OU NÃO POR NEGLIGÊNCIA DA AVERY DENNISON. Todas as vendas e contratos para a venda de Produtos estão sujeitos à aceitação pelo Comprador dos termos e condições desta Garantia. A Avery Dennison recusa quaisquer termos ou condições contidos em quaisquer pedidos de compra ou comunicações de quaisquer tipos do Comprador que sejam conflitantes, incompatíveis ou adicionais ao presente acordo.